

GA シリーズ ガソリンエンジンタイプ

機能と性能で、用途にピッタリ フルラインアップ



ガソリン
パイプフレーム
タイプ

GA-2605U2 / 2606U2



GA-2600SSM

ガソリン
防音タイプ

インバータガソリン
防音タイプ



GA-2800ES-IV

型 式	ガソリンパイプフレームタイプ				ガソリン防音タイプ		インバータガソリン防音タイプ
	GA-2605U2* 50Hz機	GA-2606U2* 60Hz機	GA-3705U 50Hz機	GA-3706U 60Hz機	GA-2600SSM* 50Hz機	GA-2600SSM* 60Hz機	GA-2800ES-IV*

交流発電機

周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60	50/60
出 力 kVA	2.2	2.6	3.3	3.7	2.3	2.6	2.8
電 圧 V	100						
電 流 A	22	26	33	37	23	26	28
力 率	1.0						
相 数	単相(2線式)						
励 磁 方 式	自動式回転磁界新ブラシレス方式						永久磁石回転磁界磁形
極 数	2						14
補助 電 圧 V	-	-	-	-	DC12		-
出力 出 力 W	-	-	-	-	100		-
コンセント装備数量 (電流×個)	 交流(AC) 15Aコンセント×2		 交流(AC)15Aコンセント×2 交流(AC)30Aコンセント×1		 交流(AC)15Aコンセント×2 交流(AC)20Aコンセント×1		 交流(AC)15Aコンセント×2 交流(AC)30Aコンセント×1

ガソリンエンジン

名 称	ロビン EX17D		ロビン EX27D		三菱 GM231		ロビン EX21DS
形 式	空冷4サイクルOHC						
総 排 気 量 L	0.169		0.265		0.215		0.211
定 格 出 力 kW/min ¹	2.6/3000	2.9/3600	4.4/3000	5.1/3600	2.94/3000	3.68/3600	3.7/3600
始動方式(バッテリー×個)	リコイルスタータ式				セル式リコイル付(YTX9-BS×1)		
燃 料	無鉛レギュラーガソリン						
燃料タンク容量 L	12		19		15		15.5
燃 料 消 費 量 L/h ¹	1.16	1.47	1.93	2.26	1.31	1.44	1.4
潤 滑 油 量 L	0.6		1.0		0.9		0.6

寸法・質量

全 長 mm	510		595		704		687
全 幅 mm	410		470		495		494
全 高 mm	465		515		655		640
乾燥質量[整備質量] kg	47 [55]		68 [83]		95 [107]		75 [88]

騒音値

音 圧 無負荷時 7mB(A)	70	71	67	72	58	59	54 ^{*2}
レ ベ ル 定格負荷時 7mB(A)	71	73	71	77	63	63	65
音響パワーレベル LwA dB	-	-	-	-	80●	83●	85●

※1…75%負荷時(インバータタイプはeモードスイッチON時)

※2…無負荷低速時(eモードスイッチON時)

★印…電気用品安全法適合機 ●印…超低騒音型指定機