

# 仕 様

型 式 名		EUB4250	EUB4250SP
乾燥質量(付属管無) (kg)		4.5	
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		350 × 235 × 370	
エ ン ジ ン	総排気量 (mL)	24.5	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	0.5	
	使用潤滑油	API分類 SF 級以上の SAE10W-30 オイル (自動車用 4 ストロークエンジンオイル)	
	潤滑油量 (L)	0.08	
	気化器	ダイヤフラム式	
	点火方式	無接点マグネット方式	
	点火プラグ	NGK CMR4A (C タイプ)	
	始動方式	リコイル式 (メカニカルデコンプ)	
	潤滑方式	強制潤滑方式	
操 作 部	操作ハンドル	ポリウレタンケース一体型ループハンドル(ゴムグリップ付) 燃料タンク一体型補助ハンドル	
	エンジン回転制御方式	トリガレバー、トリガ固定レバー	
標準付属品		ブロワノズルA(丸型)、 ブロワノズルB(扇型)、 ブロワチューブ(2本)、 吸引ノズルA、吸引ノ ズルB、吸引ノズルC、 エルボ、ダストバッグ、 ボックスレンチ、オイ ルボトル、取扱説明書	ブロワノズルA(丸型)、 ブロワノズルB(扇型)、 ブロワチューブ(2本)、 ボックスレンチ、オイ ルボトル、取扱説明書